

様式第4のト(第4条、第5条関係)

移動タンク貯蔵所構造設備明細書

車名及び型式		CB - ×××× 被けん引式(積載式以外)										
製造事業所名		自動車(株)										
危険物	類別	第4類				側面枿	当て板	材料	材質記号	A5052P-H34		
	品名	第1, 2石油類						引張り強さ	235N/mm ²			
	化学名	ガソリン、軽油、灯油						板厚	4.2mm			
	比重	0.75 0.80 0.85						材料	材質記号	A5052P-H34		
タンク諸元	断面形状	楕円型				防護枿	材料	引張り強さ	235N/mm ²			
	内測寸法	長さ	8,000mm					閉鎖装置	板厚	4.2mm		
		幅	2,200mm						自動閉鎖装置	有・無		
		高さ	1,500mm						手動閉鎖装置	有・無		
	最大容量	20,000				吐出口の位置			左(右(後)			
	タンク室の容量	4,000				レバ-の位置			左(右(後)			
	材料	材質記号	A5052P-H34				底弁損傷防止方法			配管による		
		引張り強さ	235N/mm ²				接地導線			有(長さ10m)・無		
		板厚	胴板	6.1mm				緊結装置	緊締金具(すみ金具)		有・無	
	鏡板		6.1mm				Uボルト		材質記号	 		
間仕切板	6.1mm				引張り強さ	 N/mm²						
防波板	材料	材質記号	A5052P-H34				箱枿	材料	材質記号	 		
		引張り強さ	235N/mm ²						引張り強さ	 N/mm²		
	板厚	1.2mm				消火器		薬剤の種類		粉末		
	面積比 $\frac{\text{防波板面積}}{\text{タンク断面積}} \times 100$	60%						薬剤量	3.5kg		kg	
		タンクの最大常用圧力			20kPa			個数	2個		個	
安全装置	作動圧力	20 < kPa 24				可燃性蒸気回収設備			有・無			
	有効吹き出し面積	25cm ²				給油設備			有(航空機・船舶)・無			
側面枿	材料	材質記号	A5052P-H34				備考					
		引張り強さ	235N/mm ²									
	板厚	2.9mm										
	取付角度	40°										
接地角度		85°										

備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。